



高通量玻璃纤维长度 智能报告系统

TW-H-20X-N-GF-L-01

3min

检测出报告

10000 根

单次检测量

0.1 μm

长度精度



产品特点：



高清成像
精准测量



智能去重
杂质排除



单纤留影
结果可溯



多维报告
分布可视



断电续测
智能自恢



故障预警
安全运行

技术参数：

高通量玻璃纤维长度智能报告系统-产品性能指标表	
长度范围	20~6000 μm
直径范围	4~25 μm
单次测量纤维根数	小于10000根
平均长度测量精度	0.1 μm
采集图像物理放大倍率	200倍
采集图像数字放大倍率	1000倍
历史报告存储数量	10万份
数字切片存储数量	2万份
电源范围	AC220V $\pm 15\%$ ，频率：50/60Hz
消耗功率	$\leq 300\text{VA}$
工作温度	5 $^{\circ}\text{C}$ ~ 40 $^{\circ}\text{C}$
湿度范围	$\leq 80\%$
最大通量	支持循环上下样,单次上样不小于30份,最大上样不超过240份。
扫描速度	$\leq 10.6\text{cm}^2/\text{min}$
扫描分辨率	$\leq 0.35\text{ }\mu\text{m}/\text{pixel}$
检测时间	3min
设备运行稳定性	7*24小时无人值守运行
操作软件	Linux、Windows

地址：浙江省杭州市上城区紫金观巷26号603室
电话:李经理13738131768
邮箱:liqiang@kinsight.cn
公司网址:www.tanvint.com



视频号



官方网站



微信二维码



杭州探微智能科技有限公司
小红书号:26285432246



@探微智能
抖音号:84656828200

